

Commandes de sauna

La technologie de pointe avec les boîtiers de commandes Helo

Offrant la technologie mécanique ou digitale/programmable, les boîtiers de commandes dernier-cri Helo sont fiables et faciles d'utilisation. Qu'ils soient intégrés dans l'élément chauffant ou installés au mur, les boîtiers de commande Helo sont compacts et attrayants.

Tous les boîtiers de commandes et éléments Helo sont reconnus UL et détiennent maintenant la certification d'assurance qualité ISO 9001. Depuis de nombreuses années, cette certification est le symbole international de l'assurance qualité en Europe. Elle est maintenant reconnue également en Amérique du Nord.

Contrôle Digi-I

Semblable au Digi-II, sans les boutons de mémoire. Caractéristiques: graphiques attrayants, écran LED plus grand (3/4" x 2"), boutons pour le ventilateur, lumière, temps d'opération, temps de délai, température et commande marche/arrêt. Lorsqu'il est au ras du mur, les dimensions du boîtier sont 6" H x 5"L x 1/4"D. La profondeur est 1" lorsqu'il est installé sur la surface du mur. Pour utilisation avec les éléments SO-D, Pikkutonttu, Pro et Octa.

Contrôle Digi-II

Le Digi-II peut être installé au ras du mur ou sur la surface du mur. Caractéristiques : interrupteur de lumière, interrupteur de ventilateur, horloge, temps d'opération fixé et temps résiduel, température fixée et température actuelle, et programmation 24 heures. Le boîtier possède quatre 'boutons de mémoire de l'utilisateur' pour un retour facile à vos réglages personnels. Unique au Digi-II est la fonction 'SaunaSmart' – une caractéristique qui permet au boîtier de mémoriser le temps requis pour atteindre une certaine température fixée (lorsque le mode délai de mise en marche est en fonction). Au ras du mur, le boîtier mesure 6"H x 5"L x 1/4"D. Installé sur la surface du mur, le Digi-II a 1". Aucune boîte de contact séparée n'est requise. Pour utilisation avec les éléments SO-D, Pikkutonttu, Pro et Octa.

Contrôle Digi-VII

Semblable au Digi-II, mais programmable 7 jours 24 heures. Idéal pour centres de santé qui ont des réglages pré-déterminés de mise en marche et d'arrêt quotidiens. Inclus des graphiques européens soignés, ventilateur et boutons de lumière, temps et température réglables et fonction 'SaunaSmart'. Inclus signal d'alarme de haute température intégré. Pour utilisation avec les éléments SO-D, Pikkutonttu, Pro et Octa.

Contrôle Steamy

Conçu pour la sécurité et la commodité, la boîte de commande Steamy est utilisée seulement avec l'élément chauffant Steamy. Le panneau de commande inclus : minuterie, thermostat avec sonde, interrupteur de lumière et trois boutons pour choisir 'sauna traditionnel', 'sauna doux à basse température, ou 'vapeur' activé avec l'élément et le générateur de vapeur. Installé sur la surface du mur : 9 5/8 L x 8"H x 3"D.

Contrôle SC-9


Design soigné, au ras du mur sur plaque d'acier inoxydable satinée. Le boîtier de commande a une minuterie de 60 minutes et un délai de 9 heures ('9+1") thermostat, interrupteur de lumière et indicateur lumineux. 4 1/2"L x 10"H x 3/16"D. Boîte de contact séparée requise. Pour utilisation avec éléments SO-SC, Pro et Octa.

Contrôle SC-60

Presque identique au SC-9 sans la caractéristique de délai de 9 heures (minuterie de base 60 minutes) Pour utilisation avec éléments SO-SC, Pro et Octa.

Contrôle SC-Club

Semblable au SC-9 sauf qu'au lieu d'une minuterie, le boîtier de commande fonctionne avec un interrupteur marche/arrêt pour utilisation continue. Pour les saunas à usage commercial en présence d'un membre du personnel seulement. Pour utilisation avec éléments SO-SC, Pro et Octa.



Digi-I



Digi II or Digi VII



Steamy - SM

| | | W | V | 0 | W |
|----------|--------------|-----------|----|--------|------|
| D v | SOU | 8kW | k | 8kW | Nmie |
| | Nkk-mtu | 9kw | lx | 9 i t | Nme |
| Digi-II | aaa | x 14.4kW | k | 14.4kW | res |
| | Pm | x 14.4kW | k | 14.44W | Yes |
| | SOD | x 8kW | k | 8kW | None |
| | Mkku ietu | x 9kW | | 9 o | None |
| Di I-VII | Oda | x 14.4W | k | 14.4kW | Yes |
| | Pro | x 14.44W | x | 144110 | Yes |
| | 80.0 | x 8kw | k | 8110 | Hone |
| Steamy | Pild-culanau | x 9kw | x | 9kw | Hone |
| | iOr | x 14.4kW | x | 14.44W | Yes |
| | Pro | x 14.4110 | | 14.4kw | Yes |
| SC-9 | Steamy | x 8kW | | 8kW | Yes |
| | SO | x 8kW | x | 8kW | None |
| | Orb | x 14.gkW | x | 14.4kW | Yes |
| SC-60 | I Pm | x 14.4kw | x | 14.4kW | Yes |



SC-60



SC-Club